

SEPARÁTORY OLEJ/VODA

| | PURO MINI | PURO | PURO MIDI | PURO GRAND | PURO GRAND & XTENDER |
|--|-------------|-----------------|--------------|---------------|---|
| Kapacita - max. výkon kompresoru (m ³ /min) | 3,5 | 8 | 20 | 35 | 70 |
| Cílová hodnota | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm |
| Max.množství absorbovaného oleje | 3 litry | 10 litrů | 15 litrů | 25 litrů | 25 litrů |
| Vložka z aktivního uhlí | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Připojení na vstupu | ½" | ½" (2) | ½" (2) | ½" (4) | ½" (4) |
| Připojení na výstupu | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Testovací ventil | ano | ano | ano | ano | ano |
| Servisní ventil | ne | ne | ano | ano | ano |
| Indikace přetoku kapaliny | ne | ne | ano | ano | ano |
| Materiál | PE | PE | PE | PE | PE |
| Recyklovatelný materiál | ano | ano | ano | ano | ano |
| Minerální mazivo | ano | ano | ano | ano | ano |
| Syntetické mazivo | ano | ano | ano | ano | ano |
| Stabilní emulze | ano | ano | ano | ano | ano |
| Polyglykol | ne | ano* | ano* | ano* | ano* |
| Rozměry mm (DxHxV) | 390x170x390 | 700x310x66 5 | 800x400x1000 | 1065x500x1105 | 1752x500x1105 nebo 1065x1040x1105 |
| Hmotnost prázdného separátoru (kg) | 8 | 15 | 20 | 30 | 45 |

*při použití speciálních elementů